

ARKA BL115 AT 4WD



مشخصات فنی بکهولدر اتومات شش سیلندر چهارچرخ 16,9 - 24

موتور

6 سیلندر MN6660 (طرح پرکینز) با پمپ انژکتور ردیفی ساخت شرکت موتورسازان

قدرت 115 HP اسب بخار و گشتاور 450 NM با رادیاتور آب یخچالی مسی
با فن آلومینیومی 52 سانتی با قابلیت بالای خنک کاری

گیربکس

JCB فول اتومات 4 سرعته شاتل سنگین کار با حداکثر سرعت 40 km/h

قابلیت فعال سازی دیفرانسیل جلو از دکمه برقی روی اهرم لودر جلو

هیدرولیک

پمپ هیدرولیک دوپل اروپائی دنده ای با دبی 150 L/min و فشارکاری 250 bar و حداکثر فشار 350bar نصب روی گیربکس .
شیرهای هیدرولیکی 3/4 یولی با آنتی شوک و آنتی کاویتاسیون
مخازن هیدرولیک چندتایی سری (قابلیت بالای خنک کاری و کار در مناطق گرمسیر)
با حجم 100Liter و با فیلترهای رفت 50 و برگشت 25 میکرون مغناطیسی

تعلیق و ترمز

آکسل عقب JCB (هیدرومک) آکسل جلو سنگین کار heavy duty با زاویه چرخش 10درجه و فاصله محوری آکسل ها 235 cm
ترمز دستی دیسکی و ترمز ها هیدرولیکی با 8 عدد دیسک ترمز غوطه ور در روغن

سوخت رسانی

پمپ انژکتور آسیابی و ردیفی به همراه پمپ برقی و مکانیکی به صورت سری با فشار دوپل و با قابلیت بالای استارت در هوای سرد
مخزن گازوئیل با حجم 120 لیتر و گرمکن کمک استارت

لودر جلو

حداکثر ارتفاع پین لولای تخلیه 3.5 m و با حداکثر ظرفیت بالابری 3 تن و عرض باکت 2/35
با 8 عدد ناخن آلیاژی پیچی و تیغه ضد سایشی هم سطح ناخن و با حداکثر حجم 1.2 مترمکعب و آپشن باکت چند منظوره با قابلیت نصب شاخک لیفتراک

بیل عقب

بیل بکھو با حداکثر عمق حفاری 4.5 متردکل استاندارد و 5.30 متر با دکل تلسکوپی
باکت عقب به عرض 40 و 60 و 80 با ناخن آلیاژی سایدکاتر و حداکثر حجم 120 و 200 و 300 لیتر

کابین

کابین فول ایرکاندیشن با استاندارد ایمنی FOPS و ROPS و کولرو بخاری و شیشه عقب تاشوریلی

مشخصات عمومی

وزن دستگاه فول آپشن 8 تن و با شعاع گردش 6.5 m تایرها 16.9-24 14 لایه

آپشن ها مدارپیکور 300 کیلویی و باکت عقب 40 و 80 و باکت جلوی چند منظوره و تیغه تسطیح کن و برف روب



JCB KING POST











TELESCOPIC STICK

